

**Sicherheitshinweise Spanngurt**

Vor dem Einsatz des Gurtes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durchlesen!

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung können Personenschäden, Schäden an Ihrem Fahrzeug oder an der Ladung entstehen.

- Belasten Sie den Gurt niemals über die auf dem Etikett angegebene zulässige Zugkraft.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fahrzeugteile, an denen Sie die Ladung befestigen, hierfür ausreichend Stabilität besitzen.
- Beachten Sie: Zusätzlich können Beschleunigungskräfte und Seitenkräfte durch Wind und Kurvenfahrt auftreten.
- Gurte dürfen nicht geknotet werden.
- Gurte niemals über raue Oberflächen oder scharfen Kanten ziehen, wenn diese nicht mit einem geeigneten Schutz versehen sind.
- Legen Sie den Gurt niemals an eine heiße Oberfläche an.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Gurtes außerhalb des Temperaturbereichs - 20°C bis + 60°C sowie die Berührung mit Chemikalien.
- Sichern Sie die Last gleichmäßig durch Verteilung der Gurte.
- Nicht zum Heben und Tragen von Lasten.

**Prüfung:**

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gurt auf mögliche Beschädigungen.
- Bei Schäden ist der Gurt unverzüglich zu ersetzen.
- Die Gurte und alle Bauteile sind mindestens einmal pro Jahr durch Sachkundige prüfen zu lassen.

**Aufbewahrung:**

- Lagern Sie diesen Gurt nur in trockenen, schwach beheizten Räumen, geschützt vor Sonneneinstrahlung und mechanische Beschädigung.
- Trocknen oder lagern Sie den Gurt niemals in der Nähe von Feuer oder Orten mit erhöhten Temperaturen.
- Lagern Sie den Gurt niemals zusammen mit Chemikalien.

**Reinigung:**

- Gurte nur mit lauwarmer, milder Schmierseifenlauge und Bürste reinigen.
- Keine chemischen Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
- Gurte an der Luft gut trocknen lassen.

**Lagerung/Wartung:**

- Nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle über 80 °C lagern.
- Bei Rissen oder Scheuerstellen am Gurtgewebe sowie bei Schäden an den mechanischen Teilen den Gurt komplett ersetzen.
- Wichtig bei Dachlast:
- Die Angaben des Herstellers dürfen nicht überschritten werden!
- Bei unsachgemäßem Einsatz des Gurtes besteht die Gefahr einer nicht ausreichenden Sicherung des Transportgutes.
- Achtung: Gurt vor scharfen Kanten und Ecken schützen.

**Safety information Tie Down Strap**

Read these directions carefully before using the strap!

Failure to follow these instructions can result personal injury or damage to your vehicle or the load.

- Do not tighten the strap to a higher tension than that shown on the label.
- Ensure that the parts of the vehicle you fasten the load are firm enough.
- Note: Wind, driving in bends and cornering can exert accelerating and lateral forces.
- Do not knot Straps.
- Never pull the strap over rough surfaces or Sharp corners, unless these are properly protected.
- Never lay the strap over hot surfaces.
- Avoid using the strap at temperatures outside the range - 20 °C - +60°C and avoid contact with chemicals.
- Secure the load evenly by spacing the Straps out.
- Straps must not be used as attachments for lifting loads.

**Inspection:**

- Before use always inspect the strap for possible damage.
- If the strap has been damaged replace it immediately.
- Have the Straps and all component parts inspected by experts at least once a year.

**Temporary storage:**

- Store the strap only in dry, slightly heated areas and protect from direct sunlight and mechanical damage.
- Never dry or store the strap near fire or hot areas.
- Never store the strap with chemicals.

**Cleaning:**

- Clean Straps only with lukewarm, mild soft-soap solution and a brush.
- Do not use chemical cleaners or solvents.
- Allow Straps to dry thoroughly in the air.

**Storage/Maintenance:**

- Do not Store in the immediately vicinity of a heat source above 80°C.
- If the strap fabric is torn or worn or the mechanical parts are damaged, replace the whole strap.
- Roof loads:
  - Do not exceed the manufacturer's specifications! If the strap is used improperly, there is a risk that the load will not be secure enough.
  - Caution: Protect strap from sharp edges and corners.