

MONTAGEWERKZEUG FÜR KURBELWELLENDICHTRING, GETRIEBESEITIG FÜR OPEL, RENAULT, ISUZU, SAAB, PSA DIESEL

Artikel-Nr. 116538



Spezialwerkzeug zur korrekten Montage des Kurbelwellendichtrings



Der Abstand von Kurbelwelle zu Dichtring muss zwischen 3,2 und 3,8 mm betragen!

Der Wellendichtring lässt sich nur schwer ohne Werkzeug montieren, da er mit einem Metallkörper eingepresst wird. Dieser Metallring wird fest auf die Kurbelwelle gepresst, dichtet ab und dreht sich im Wellendichtring mit.

- **Passend für viele 2,5 und 3,0 Liter Dieselmotoren u.a. mit den Motorcodes:**
 - Renault: P9X701, P9X715 (Espace IV (2002-), VelSatis (2002-))
 - Opel: 28TD, Y30DT, Z30DT (Frontera A, Signum (2003-2008), Vectra C (2003-2008))
 - Saab: D308L (2001-2010)
 - Isuzu: P9X701, P9X715 (Dmax I+II, Elf (1998-), 4JB1, 4JG1, 4JH1, 4JJ1 (130HP/150HP))

- **Zu verwenden wie:**
 - Renault: Mot.1650
 - Opel / GM: EN-8068 / KM-8068

**Wir empfehlen die Verwendung von Wellendichtringen Elring:
Teilenummer 454.060**

Dieser entspricht den Vergleichsnummern:

- Isuzu: 8-97071-561-1
- Opel: 614839, 97071561
- Renault: 7701052672
- Saab: 5950415



Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Dies ist keine verbindliche Werkstattanleitung, bitte beachten Sie stets die Hersteller-Angaben. Es handelt sich nicht um Originalwerkzeug. Alle angegebenen Originalnummern (OE) dienen lediglich zum Vergleich und der besseren Identifikation.